

## BLOKADY DLA WYŁĄCZNIKÓW KLUCZOWYCH GBL-1-SS & GBA-1-SS

211001

Blokada do wyłączników ryglujących GBL-1-SS, lewa

- Pasuje do KM-SS, KL3-SS, KL3-SS-RR, KL4-SS
- Opcja zwolnienia ucieczkowego



### OPIS PRODUKTU

Blokadę dla wyłączników kluczowych GBL-1-SS lub GBA-1-SS można zamontować na zawiasowych lub przesuwnych bramach, aby zapobiec uruchomieniu maszyny kiedy obsługa jest w środku. Dostępna jest w dwóch rozmiarach dla mniejszych i większych wyłączników oraz z rękojeścią mocowaną po lewej lub prawej stronie. Opcjonalnie dla wyłączników kluczowych lub ryglujących można zastosować dźwignię zwolnienia ucieczkowego. W przypadku zastosowania dźwigni zwolnienia ucieczkowego, wyłączniki ryglujące muszą posiadać funkcję mechanicznego zwolnienia rygla (RR).

Blokada przeznaczona jest do użycia z wyłącznikami kluczowymi KM-SS oraz z wyłącznikami ryglującymi: KL3-SS, KL3-SS-RR, KL4-SS.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaż

4 x M6

