

**WYŁĄCZNIK BEZKONTAKTOWY  
BEZPIECZEŃSTWA WPC**

112105

Wyłącznik bezkontaktowy WPC 2M 3NC LED

- Obudowa z poliestru
- Aktywacja od czoła
- Zakres przełączania 14 mm
- Magnetycznie kodowane
- Brak dedykowanego kontrolera

**OPIS PRODUKTU**

Kodowany wyłącznik magnetyczny WPC wykonany z poliestru o dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań przemysłowych. Wyłącznik ten ma wytrzymałą obudowę o wymiarach 29 mm x 79 mm.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Częstotliwość przełączania</b>	1 Hz max
<b>Długość przewodu</b>	2 m
<b>Dopuszczenia</b>	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
<b>Kodowanie</b>	Magnetycznie kodowane
<b>Maks. prąd</b>	24Vdc 0.2A
<b>Materiał: obudowa</b>	Poliester
<b>Min. napięcie/prąd zestyku</b>	10Vdc 1mA
<b>Montaż</b>	2 x M4
<b>MTTFd</b>	866 lat
<b>PFHd</b>	$8.71 \times 10^{-11}$
<b>PL</b>	e acc. ISO13849-1
<b>Podłączenie</b>	Kabel 2 m
<b>Przekrój przewodu</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>SIL</b>	3 acc. EN62061
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67, IP69K
<b>Strefa działania</b>	10mm załączenie, 20mm wyłączenie
<b>Temperatura pracy</b>	-25..80°C
<b>Typ kabla</b>	PVC 8-żyłowy

Typ zestyku	3NC wyjścia półprzewodnikowe
Wbudowana dioda LED	Tak
Zalecany odstęp	5 mm
Zestyki	3NC

