

## WYŁĄCZNIK IDEMAG - CPR

113003

Wyłącznik bezkontaktowy CPR 10M 2NC



- Obudowa z poliestru
- Wąska obudowa 20 mm
- Zakres przełączania 12 mm
- Obciążenie wyjścia do 2 A
- Brak dedykowanego kontrolera



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik IDEMAG - CPR to wyłącznik magnetyczny wykonany z poliestru o dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań przemysłowych. Umożliwia on przełączanie prądów, w zależności od modelu, do 1 A lub 2 A. Wąska obudowa wyłącznika 20 mm daje możliwość montażu w aplikacjach o ograniczonym miejscu do zamocowania. Wyłącznik jest odporny na mycie ciśnieniowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>B10d</b>                       | 3.3 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Częstotliwość przełączania</b> | 1 Hz max                                                        |
| <b>Długość przewodu</b>           | 10 m                                                            |
| <b>Dopuszczenia</b>               | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| <b>Kodowanie</b>                  | Niekodowane                                                     |
| <b>Maks. prąd</b>                 | 250Vac 1.0A                                                     |
| <b>Materiał: obudowa</b>          | Poliester                                                       |
| <b>Min. napięcie/prąd zestyku</b> | 10Vdc 1mA                                                       |
| <b>Montaż</b>                     | 2 x M4                                                          |
| <b>MTTFd</b>                      | 470 lat                                                         |
| <b>Opcje wykonania</b>            | Medium Duty                                                     |
| <b>PFHd</b>                       | 2.52 x 10 <sup>-8</sup>                                         |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| PL                  | e acc. ISO13849-1               |
| Podłączenie         | Kabel 10 m                      |
| Przekrój przewodu   | 0,25 mm <sup>2</sup>            |
| SIL                 | 3 acc. EN62061                  |
| Stopień ochrony IP  | IP69K, IP67                     |
| Strefa działania    | 8mm załączenie, 22mm wyłączenie |
| Temperatura pracy   | -25..80°C                       |
| Typ kabla           | PVC                             |
| Wbudowana dioda LED | Nie                             |
| Zalecany odstęp     | 5 mm                            |
| Zestyki             | 2NC                             |

