

## WYŁĄCZNIK IDEMAG - MPR

114016

Wyłącznik bezkontaktowy MPR Cable Left QC M12

8pin 2NC 1NO

- Obudowa z poliestru
- Kompaktowe wymiary
- Zakres przełączania 12 mm
- Obciążenie wyjścia do 0,5 A
- Brak dedykowanego kontrolera



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik IDEMAG - MPR to wyłącznik magnetyczny wykonany z poliestru o małych rozmiarach i dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do wszystkich aplikacji z małymi osłonami. Umożliwia on przełączanie prądów do 0,5 A. Wyłącznik ten ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>B10d</b>                       | 3.3 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Częstotliwość przełączania</b> | 1 Hz max                                                        |
| <b>Długość przewodu</b>           | 0,25 m                                                          |
| <b>Dopuszczenia</b>               | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| <b>Kabel</b>                      | Z lewej strony                                                  |
| <b>Kodowanie</b>                  | Niekodowane                                                     |
| <b>Maks. prąd</b>                 | 250Vac 0.5A                                                     |
| <b>Materiał: obudowa</b>          | Poliester                                                       |
| <b>Min. napięcie/prąd zestyku</b> | 10Vdc 1mA                                                       |
| <b>Montaż</b>                     | 2 x M4                                                          |
| <b>MTTFd</b>                      | 470 lat                                                         |
| <b>PFHd</b>                       | 2.52 x 10 <sup>-8</sup>                                         |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>PL</b>                  | e acc. ISO13849-1               |
| <b>Podłączenie</b>         | Złącze M12, 8-pin               |
| <b>Przekrój przewodu</b>   | 0,25 mm <sup>2</sup>            |
| <b>SIL</b>                 | 3 acc. EN62061                  |
| <b>Stopień ochrony IP</b>  | IP69K, IP67                     |
| <b>Strefa działania</b>    | 8mm załączenie, 22mm wyłączenie |
| <b>Temperatura pracy</b>   | -25..80°C                       |
| <b>Typ kabla</b>           | PVC                             |
| <b>Wbudowana dioda LED</b> | Nie                             |
| <b>Zalecany odstęp</b>     | 5 mm                            |
| <b>Zestyki</b>             | 2NC 1NO                         |

