

## WYŁĄCZNIK HYGIEMAG - MMR-H

131021

Wyłącznik bezkontaktowy MMR-H lewy 2M 1NC

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Kompaktowe wymiary
- Zakres przełączania - 10 mm
- Montaż za pomocą śrub sześciokątnych
- Obciążenie wyjścia do 0,5 A



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik HYGIEMAG - MMR-H to wyłącznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej o małych rozmiarach i dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Umożliwia on przełączanie prądów do 0,5 A. Wyłącznik ten ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe. Montaż za pomocą śrub sześciokątnych sprawia, że wyłącznik jest bardziej odporny na zabrudzenia i przez to doskonale sprawdzi się w wymagających aplikacjach spożywczych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>B10d</b>                       | 3.3 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Częstotliwość przełączania</b> | 1 Hz max                                                        |
| <b>Długość przewodu</b>           | 2 m                                                             |
| <b>Dopuszczenia</b>               | ISO 13849-1, EN60947-5-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, UL 508 |
| <b>Kabel</b>                      | Z lewej strony                                                  |
| <b>Kodowanie</b>                  | Niekodowane                                                     |
| <b>Maks. prąd</b>                 | 250Vac 0.5A                                                     |
| <b>Materiał: obudowa</b>          | Stal nierdzewna 316                                             |
| <b>Min. napięcie/prąd zestyku</b> | 10Vdc 1mA                                                       |
| <b>Montaż</b>                     | 2 x M4                                                          |
| <b>MTTFd</b>                      | 470 lat                                                         |
| <b>PFHd</b>                       | 2.52 x 10 <sup>-8</sup>                                         |
| <b>PL</b>                         | e acc. ISO13849-1                                               |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Podłączenie         | Kabel 2 m                       |
| Przekrój przewodu   | 0,25 mm <sup>2</sup>            |
| SIL                 | 3 acc. EN62061                  |
| Stopień ochrony IP  | IP69K, IP67                     |
| Strefa działania    | 8mm załączenie, 20mm wyłączenie |
| Temperatura pracy   | -25..105°C                      |
| Typ kabla           | PVC                             |
| Wbudowana dioda LED | Nie                             |
| Zalecany odstęp     | 5 mm                            |
| Zestyki             | 1NC                             |

