

## WYŁĄCZNIK BEZKONTAKTOWY BEZPIECZEŃSTWA MMC-H

131117

Wyłącznik bezkontaktowy MMC-H lewy 2M 2NC 1NO



- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Kompaktowe wymiary
- Zakres przełączania - 10mm
- Montaż za pomocą śrub sześciokątnych
- Brak dedykowanego kontrolera



### OPIS PRODUKTU

Kodowany wyłącznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej o małych rozmiarach, który idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wyłącznik ten ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe. Montaż za pomocą śrub sześciokątnych sprawia, że wyłącznik jest bardziej odporny na zabrudzenia i przez to doskonale sprawdzi się w wymagających aplikacjach spożywczych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Częstotliwość przełączania</b> | 1 Hz max                                                        |
| <b>Długość przewodu</b>           | 2 m                                                             |
| <b>Dopuszczenia</b>               | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| <b>Kabel</b>                      | Z lewej strony                                                  |
| <b>Kodowanie</b>                  | Magnetycznie kodowane                                           |
| <b>Maks. prąd</b>                 | 24Vdc 0.2A                                                      |
| <b>Materiał: obudowa</b>          | Stal nierdzewna 316                                             |
| <b>Min. napięcie/prąd zestyku</b> | 10Vdc 1mA                                                       |
| <b>Montaż</b>                     | 2 x M4                                                          |
| <b>MTTFd</b>                      | 866 lat                                                         |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| PFHd                | 8.71 x 10 <sup>-11</sup>         |
| PL                  | e acc. ISO13849-1                |
| Podłączenie         | Kabel 2 m                        |
| Przekrój przewodu   | 0,25 mm <sup>2</sup>             |
| SIL                 | 3 acc. EN62061                   |
| Stopień ochrony IP  | IP67, IP69K                      |
| Strefa działania    | 8mm załączenie, 12mm wyłączenie  |
| Temperatura pracy   | -25..105°C                       |
| Typ kabla           | PVC 8-żyłowy                     |
| Typ zestyku         | 2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe |
| Wbudowana dioda LED | Tak                              |
| Zalecany odstęp     | 5 mm                             |
| Zestyki             | 2NC 1NO                          |

