

WYŁĄCZNIK HYGIEMAG - CMR-F

135020

Wyłącznik bezkontaktowy CMR-F QC M12 8pin 2NC



- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Montaż śrub od spodu
- Do wymagających aplikacji spożywczych
- Zakres przełączania 12 mm
- Obciążenie wyjścia do 2 A



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik HYGIEMAG - CMR-F to wyłącznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej o dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Umożliwia on przełączanie prądów, w zależności od modelu, do 1 A lub 2 A. Wąska obudowa wyłącznika 20 mm daje możliwość montażu w aplikacjach o ograniczonym miejscu do zamocowania. Wyłącznik jest odporny na mycie ciśnieniowe. Montaż śrub od spodu sprawia, że wyłącznik doskonale sprawdzi się w wymagających aplikacjach spożywczych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	3.3 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Częstotliwość przełączania	1 Hz max
Długość przewodu	0,25 m
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Kodowanie	Niekodowane
Maks. prąd	250Vac 1.0A
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Min. napięcie/prąd zestyku	10Vdc 1mA
Montaż	2 x M4
MTTFd	470 lat
Opcje wykonania	Medium Duty

PFHd	2.52 x 10 ⁻⁸
PL	e acc. ISO13849-1
Podłączenie	Złącze M12, 8-pin
Przekrój przewodu	0,25 mm ²
SIL	3 acc. EN62061
Stopień ochrony IP	IP69K, IP67
Strefa działania	8mm załączenie, 22mm wyłączenie
Temperatura pracy	-25..105°C
Typ kabla	PVC
Wbudowana dioda LED	Nie
Zalecany odstęp	5 mm
Zestyki	2NC

