

**WYŁĄCZNIK HYGIEMAG - CMR**

138017

Wyłącznik bezkontaktowy CMR 2M 2NC

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Wąska obudowa 20 mm
- Zakres przełączania 12 mm
- Obciążenie wyjścia do 2 A
- Brak dedykowanego kontrolera

**OPIS PRODUKTU**

Wyłącznik HYGIEMAG - CMR to wyłącznik magnetyczny wykonany ze stali nierdzewnej o dużej tolerancji, który idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Umożliwia on przełączanie prądów, w zależności od modelu, do 1 A lub 2 A. Wąska obudowa wyłącznika 20 mm daje możliwość montażu w aplikacjach o ograniczonym miejscu do zamocowania. Wyłącznik jest odporny na mycie ciśnieniowe.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>B10d</b>	3.3 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA
<b>Częstotliwość przełączania</b>	1 Hz max
<b>Długość przewodu</b>	2 m
<b>Dopuszczenia</b>	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
<b>Kodowanie</b>	Niekodowane
<b>Maks. prąd</b>	250Vac 1.0A
<b>Materiał: obudowa</b>	Stal nierdzewna 316
<b>Min. napięcie/prąd zestyku</b>	10Vdc 1mA
<b>Montaż</b>	2 x M4
<b>MTTFd</b>	470 lat
<b>Opcje wykonania</b>	Medium Duty
<b>PFHd</b>	2.52 x 10 <sup>-8</sup>
<b>PL</b>	e acc. ISO13849-1
<b>Podłączenie</b>	Kabel 2 m
<b>Przekrój przewodu</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>SIL</b>	3 acc. EN62061
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP69K, IP67

<b>Strefa działania</b>	8mm załączenie, 22mm wyłączenie
<b>Temperatura pracy</b>	-25..105°C
<b>Typ kabla</b>	PVC
<b>Wbudowana dioda LED</b>	Nie
<b>Zalecany odstęp</b>	5 mm
<b>Zestyki</b>	2NC

