



## WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM KM

203003F

Wyłącznik kluczowy KM QC M23 12pin 2NC 1NO,  
klucz płaski

- 8 pozycji wejścia klucza
- 3 lub 4 pola zestyków
- Wymienny blok zestyków
- Wymiary 40 mm x 118 mm
- Stopień ochrony IP67



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik z kluczem KM to wyłącznik wykonany z odlewu z metalu, do drzwi i większych bramek. Wyłącznik dostępny jest z kluczem standardowym, płaskim oraz z 3 rodzajami kluczy elastycznych. Obrotowa głowica zapewnia 8 pozycji wejścia klucza. Wyłącznik KM ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 30 mm i jest dostępny także z głowicą ze stali nierdzewnej. Dostępny jest też w wersji EX.

Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (osłona zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wyłącznika są zamknięte.

Występują też wersje specjalne tego wyłącznika, np: z siłą ryglowania 40N.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Aktywator</b>                                 | Klucz płaski                                                    |
| <b>ATEX</b>                                      | Nie                                                             |
| <b>B10d</b>                                      | 2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| <b>Dopuszczenia</b>                              | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| <b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>    | 8 mm                                                            |
| <b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b> | 600 mm/s                                                        |
| <b>Materiał: głowica</b>                         | Odlew z metalu                                                  |
| <b>Materiał: obudowa</b>                         | Odlew z metalu                                                  |
| <b>Montaż</b>                                    | 4 x M5                                                          |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| MTTFd                                           | 356 lat               |
| Napięcie znamionowe izolacji                    | 500V ac               |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2500V ac              |
| PFHd                                            | $3.44 \times 10^{-8}$ |
| PL                                              | e acc. ISO13849-1     |
| Prąd termiczny (Ith)                            | 5 A                   |
| Przyłącze kabla                                 | M23 12 Pole           |
| SIL                                             | 3 acc. EN62061        |
| Stopień ochrony IP                              | IP67                  |
| Temperatura pracy                               | -25..80°C             |
| Zestyki                                         | 2NC 1NO               |





GBA-1 Gate Bolt  
Shown fitted with KM  
Tongue Switch.



