



WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM KM

203009HFH

Wylacznik kluczowy KM QC M23 12pin 3NC 1NO,
klucz HFH

- 8 pozycji wejścia klucza
- 3 lub 4 pola zestyków
- Wymienny blok zestyków
- Wymiary 40 mm x 118 mm
- Stopień ochrony IP67



OPIS PRODUKTU

Wylacznik z kluczem KM to wylacznik wykonany z odlewu z metalu, do drzwi i wiekszych bramek. Wylacznik dostepny jest z kluczem standardowym, plaskim oraz z 3 rodzajami kluczy elastycznych. Obrotowa glowica zapewnia 8 pozycji wejścia klucza. Wylacznik KM ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 30 mm i jest dostepny takze z glowicą ze stali nierdzewnej. Dostepny jest tez w wersji EX.

Dopóki klucz znajduje się w wylaczniku (osłona zamknięta), zestyki bezpieczeństwa wylacznika są zamknięte.

Występują też wersje specjalne tego wylacznika, np: z siłą ryglowania 40N.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz elastyczny SS
ATEX	Nie
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	8 mm
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Materiał: głowica	Odlew z metalu
Materiał: obudowa	Odlew z metalu
Montaż	4 x M5

MTTFd	356 lat
Napięcie znamionowe izolacji	500V ac
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V ac
PFHd	3.44×10^{-8}
PL	e acc. ISO13849-1
Prąd termiczny (Ith)	5 A
Przyłącze kabla	M23 12 Pole
SIL	3 acc. EN62061
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy	-25..80°C
Zestyki	3NC 1NO





