



## WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM KM-SS

204003HF

Wyłącznik kluczowy KM-SS QC M23 12pin 2NC 1NO,  
klucz HF

- Wąska obudowa
- 8 pozycji wejścia klucza
- Wymiary 42 mm x 118 mm
- Wymienny blok zestyków
- 5 różnych konfiguracji zestyków



### OPIS PRODUKTU

KM-SS to kompaktowy wyłącznik ze stali nierdzewnej z kluczem, odpowiedni do większych kłap i bramek. Obrotowa głowica zapewnia 8 pozycji wejścia klucza. Wyłącznik idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wyłącznik KM-SS ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 30 mm.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aktywator                                 | Heave duty flexible                                             |
| ATEX                                      | Nie                                                             |
| B10d                                      | 2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| Dopuszczenia                              | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Droga do wymuszonego otwarcia zestyków    | 8 mm                                                            |
| Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania | 600 mm/s                                                        |
| Materiał: głowica                         | Stal nierdzewna 316                                             |
| Materiał: obudowa                         | Stal nierdzewna 316                                             |
| Montaż                                    | 4 x M5                                                          |
| MTTFd                                     | 356 lat                                                         |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji                    | 500V ac               |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2500V ac              |
| PFHd                                            | $3.44 \times 10^{-8}$ |
| PL                                              | e acc. ISO13849-1     |
| Prąd termiczny (Ith)                            | 5 A                   |
| Przyłącze kabla                                 | M23 12 Pole           |
| SIL                                             | 3 acc. EN62061        |
| Stopień ochrony IP                              | IP67, IP69K           |
| Temperatura pracy                               | -25..80°C             |
| Zestyki                                         | 2NC 1NO               |





