

WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM KM-SS-EX

204016

Wylacznik kluczowy KM-SS-Ex 3M 1NC 1NO

- ATEX
- Strefa 1, 21, 2, 22
- Stal nierdzewna (IP69K)
- Zestyki 1NC 1NO, 2NC lub 2NC 2NO



OPIS PRODUKTU

Wylacznik z kluczem KM-SS-Ex to wylacznik wykonany z odlewu z metalu, do drzwi i wiekszych bramek. Wylacznik dostepny jest z kluczem standardowym, plaskim oraz z 3 rodzajami kluczy elastycznych. Wylacznik KM-SS-Ex ma standardowy rozstaw otworow do mocowania 30 mm. Dopoki klucz znajduje sie w wylaczniku (oslona zamkniete), zestyki bezpieczenstwa wylacznika sa zamkniete.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Bez klucza
ATEX	Tak
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciazeniu 100 mA
Długość przewodu	3 m
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	8 mm
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Montaż	4 x M5
MTTFd	356 lat
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
Przyłącze kabla	Ex 3M
Roczne użycie	8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Temperatura pracy	-20°C +60°C
Zestyki	1NC 1NO

