



WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM KM-SS

204022A

Wyłącznik kluczowy KM-SS QC M12 8pin 3NC, klucz standardowy

- Wąska obudowa
- 8 pozycji wejścia klucza
- Wymiary 42 mm x 118 mm
- Wymienny blok zestyków
- 5 różnych konfiguracji zestyków



OPIS PRODUKTU

KM-SS to kompaktowy wyłącznik ze stali nierdzewnej z kluczem, odpowiedni do większych klap i bramek. Obrotowa głowica zapewnia 8 pozycji wejścia klucza. Wyłącznik idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wyłącznik KM-SS ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 30 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz standardowy
ATEX	Nie
B10d	2.5 x 10 ⁶ przy obciążeniu 100 mA
Dopuszczenia	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Droga do wymuszonego otwarcia zestyków	8 mm
Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania	600 mm/s
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Montaż	4 x M5
MTTFd	356 lat

Napięcie znamionowe izolacji	500V ac
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V ac
PFHd	3.44×10^{-8}
PL	e acc. ISO13849-1
Prąd termiczny (Ith)	5 A
Przyłącze kabla	M12 8 Pole
SIL	3 acc. EN62061
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Temperatura pracy	-25..80°C
Zestyki	3NC





