

## WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM K-SS-EX

208016

Wylacznik kluczowy K-SS-Ex 3M 1NC 1NO

- ATEX
- Strefa 1, 21, 2, 22
- Stal nierdzewna (IP69K)
- Zestyki 1NC 1NO, 2NC lub 2NC 2NO



### OPIS PRODUKTU

K-SS-Ex to wyłącznik ze stali nierdzewnej z kluczem, odpowiedni do większych klap i bramek. Wyłącznik K-SS-Ex ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 40 mm.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Aktywator</b>	Bez klucza
<b>ATEX</b>	Tak
<b>B10d</b>	2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA
<b>Długość przewodu</b>	3 m
<b>Dopuszczenia</b>	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
<b>Droga do wymuszonego otwarcia zestyków</b>	8 mm
<b>Materiał: głowica</b>	Stal nierdzewna 316
<b>Materiał: obudowa</b>	Stal nierdzewna 316
<b>Montaż</b>	2 x M5
<b>MTTFd</b>	356 lat
<b>PL</b>	up to PLe acc. ISO13849-1
<b>Przyłącze kabla</b>	Ex 3M
<b>Roczne użycie</b>	8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67, IP69K
<b>Temperatura pracy</b>	-20°C +60°C
<b>Zestyki</b>	1NC 1NO

