

BŁOKADY DLA WYŁĄCZNIKÓW KLUCZOWYCH GBL-1-SS & GBA-1-SS

211004

Blokada do wyłączników kluczowych GBA-1-SS, prawa

- Pasuje do KM-SS, KL3-SS, KL3-SS-RR, KL4-SS
- Opcja zwolnienia ucieczkowego



OPIS PRODUKTU

Blokadę dla wyłączników kluczowych GBL-1-SS lub GBA-1-SS można zamontować na zawiasowych lub przesuwanych bramach, aby zapobiec uruchomieniu maszyny kiedy obsługa jest w środku. Dostępna jest w dwóch rozmiarach dla mniejszych i większych wyłączników oraz z rękojeścią mocowaną po lewej lub prawej stronie. Opcjonalnie dla wyłączników kluczowych lub ryglujących można zastosować dźwignię zwolnienia ucieczkowego. W przypadku zastosowania dźwigni zwolnienia ucieczkowego, wyłączniki ryglujące muszą posiadać funkcję mechanicznego zwolnienia rygla (RR).

Blokada przeznaczona jest do użycia z wyłącznikami kluczowymi KM-SS oraz z wyłącznikami ryglującymi: KL3-SS, KL3-SS-RR, KL4-SS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaż

4 x M6

