

## WYŁĄCZNIKI BEZKONTAKTOWE RFID SPF

405001

Wyłącznik bezkontaktowy SPF-U-RFID 2M

- Zakres przełączania - 14 mm
- RFID - kodowanie
- Brak dedykowanego kontrolera
- Wskaźnik LED
- Kompaktowe wymiary



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik bezkontaktowy SPF z RFID wykonany z tworzywa sztucznego (poliester) o dużej tolerancji, który nadaje się do większości zastosowań.

Wyłącznik ten ma wytrzymałą obudowę o wymiarach 26 mm x 50 mm oraz standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe. SPF z RFID posiada stopień ochrony IP69K.

Wyłącznik SPF z RFID posiada 2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Częstotliwość przełączania</b>	1 Hz max
<b>Długość przewodu</b>	2 m
<b>Dopuszczenia</b>	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-3, UL 508
<b>Kategoria bezpieczeństwa</b>	4
<b>Kodowanie</b>	RFID
<b>Maks. prąd</b>	24Vdc 0.2A
<b>Materiał: obudowa</b>	Poliester
<b>Min. napięcie/prąd zestyku</b>	10Vdc 1mA
<b>Montaż</b>	2 x M4
<b>MTTFd</b>	1100a
<b>Opcje wykonania</b>	Kodowanie unikalne
<b>PL</b>	e acc. ISO13849-1
<b>Podłączenie</b>	Kabel 2 m
<b>Przekrój przewodu</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>SIL</b>	3 acc. IEC62061
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67, IP69K
<b>Strefa działania</b>	8mm załączenie, 20mm wyłączenie
<b>Temperatura pracy</b>	-25°C ... +80°C

Typ kabla	PVC 8-żyłowy
Typ zestyku	2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe
Wbudowana dioda LED	Tak
Zalecany odstęp	5 mm
Zestyki	2NC 1NO

