



## WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY KLT-SS

451006F

Wyłącznik ryglujący KLT-SS QC M23 110V, klucz płaski

- Odryglowanie elektryczne
- 4 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 2 x LED
- Siła ryglowania do 3000 N
- Wymiary 105 mm x 150 mm



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik blokujący z ryglowaniem KLT-SS, wykonany ze stali nierdzewnej, o sile ryglowania do 3000N. Wyłącznik posiada 2 diody LED, które pokazują stan elektromagnesu oraz stan blokady.





Ma on również obrotową głowicę, co zapewnia 4 pozycje wejścia klucza w celu łatwego i elastycznego montażu. Wyłącznik KLT-SS ma standardowy rozstaw otworów do mocowania 73 mm.

W razie ewentualnego spadku napięcia można otworzyć wyłącznik awaryjnie za pomocą specjalnego klucza. Wyłącznik jest dostępny w wersji: odryglowanie napięciem.





### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aktywator                                 | Klucz płaski                                                    |
| B10d                                      | 2.5 x 10 <sup>6</sup> przy obciążeniu 100 mA                    |
| Dopuszczenia                              | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| Droga do wymuszonego otwarcia zestyków    | 10 mm                                                           |
| Kategoria użytkowania                     | AC15, A300, 3 A                                                 |
| Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania | 600 mm/s                                                        |
| Materiał: głowica                         | Stal nierdzewna 316                                             |
| Materiał: obudowa                         | Stal nierdzewna 316                                             |

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Minimalny promień ruchu                         | 175 mm klucz standardowy, 100 mm klucz elastyczny |
| Montaż                                          | 2 x M5                                            |
| MTTFd                                           | 356 lat                                           |
| Napięcie zasilania                              | 110V ac                                           |
| Napięcie znamionowe izolacji                    | 600V ac                                           |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2500V ac                                          |
| PFHd                                            | $3.44 \times 10^{-8}$                             |
| PL                                              | e acc. ISO13849-1                                 |
| Prąd termiczny (Ith)                            | 5 A                                               |
| Przyłącze kabla                                 | M23 12 Pole                                       |
| Ręczne odryglowanie                             | Odryglowanie tylko na pokrywie                    |
| SIL                                             | 3 acc. EN62061                                    |
| Siła ryglowania (F1Max)                         | 3000 N                                            |
| Stopień ochrony IP                              | IP69K                                             |
| Temperatura pracy                               | -25..40°C                                         |
| Wyświetlacz LED                                 | LED1 stan cewki, LED2 stan zaryglowania klucza    |
| Zestyki                                         | 4NO 2NC                                           |



|       | 6.0  | 5.0 | 0mm  |
|-------|------|-----|------|
| 11/12 | Open |     |      |
| 21/22 | Open |     |      |
| 33/34 |      |     | Open |
| 43/44 |      |     | Open |



6.0 5.0 0mm

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 11/12 | Open |      |
| 21/22 | Open |      |
| 33/34 |      | Open |
| 43/44 |      | Open |