

WYŁĄCZNIKI MAGNETYCZNE FERROGARD FRS2-GD2 I 21-GD2

440N-G02117

Wyłącznik bezkontaktowy Ferrogard FRS21GD2AC,
2NC+1NO, 3 m

- Tolerancja na niedopasowanie osłon
- Stal nierdzewna
- -25°C do +125°C
- IP 68




OPIS PRODUKTU

Prezentowane wyłączniki magnetyczne są wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nadają się idealnie do wykorzystania w miejscach wilgotnych i zabrudzonych lub wymagających zachowania higieny. Wyłącznik FRS21 wyposażony jest w dwa zestyki bezpieczne, a FRS2 posiada jeden zestyk bezpieczny do połączenia z przekaźnikiem bezpieczeństwa oraz zestyk sygnałowy do sygnalizacji. Dzięki dużej tolerancji wynoszącej 12mm dla załączenia i 23mm dla wyłączenia, wyłączniki można wykorzystywać w większości zastosowań. Wyłącznik magnetyczny Ferrogard nie wymaga specjalnie przystosowanego przekaźnika bezpieczeństwa i można go podłączyć do dowolnego przekaźnika bezpieczeństwa, np. jednego z przekaźników z serii MSR. Zestyk bezpieczny jest zamknięty, dopóki czujnik i magnes znajdują się blisko siebie (osłona/bramka zamknięta).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2 x 10 ⁶
Dopuszczenia	CE, cULus
Funkcja styków	2 NC+1 NO
Maks. napięcie zestyku, wyjścia bezpieczne	250 V AC
Materiał	Stal nierdzewna
Montaż	4 x M4
MTTFd	385 year
Podłączenie kabla	Kabel 3 m
Stopień ochrony IP	IP68
Strefa działania: wyłączenie	23 mm
Strefa działania: załączenie	12 mm
Trwałość	>10 ⁶

Typ	AC
Zakres temperatur do	125 °C
Zakres temperatur od	-25 °C
Zgodność z	EMC, LVD, MD



Gul — Grön
Vit — Svart
Blå — Röd

