



UGB-NET PROFINET/PROFISAFE

528002

UGB-NET-M-PS-RR prawy z przyciskiem zwolnienia ucieczkowego

- PROFINET/PROFIsafe
- PLe/Kat 4 EN ISO 13849-1
- Unikalne kodowanie za pomocą RFID
- Siła ryglowania F1Max = 3000N



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik dostępny jest w wersji ze stali nierdewnej lub z metalu (malowanego na czerwono).

UGB-NET jest dostępny z dwoma rodzajami uchwytów: uchwyt obrotowy (klamka) lub uchwyt przesuwany.

Jest również dostępny z uchwytem (klamką) lub z dźwignią zwolnienia ucieczkowego. Zmniejsza to ryzyko zamknięcia operatora w niebezpiecznym obszarze. Użytkownik końcowy wybiera przyciski, lampki, przełączniki.

Wbudowana diagnostyka LED ułatwia odczyt statusu.

Siła ryglowania F1Max wynosi 3000N.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
Kolor	Czerwony, Srebrny
Materiał: obudowa	Metal
PL	e/Kat4

Siła ryglowania (F1Max)	3000 N
Standard	ISO 13849-1, EN60947-5-3, ISO 14119
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura pracy	-25°C ... +40°C
Zalecany odstęp	5 mm
Zasilanie diody LED	24Vdc