

WYŁĄCZNIK BEZKONTAKTOWY RFID BPF

413103

Wyłącznik bezkontaktowy BPF-U-RFID QC-M12

- Kodowanie RFID
- Zakres przełączania 10 mm
- Wskaźnik LED
- Brak dedykowanego kontrolera
- Cylindryczna obudowa M18



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik bezkontaktowy BPF z RFID wykonany z tworzywa sztucznego (poliester) o cylindrycznej obudowie M18, który nadaje się do wszystkich zastosowań przemysłowych.

Wyłącznik ten posiada stopień ochrony IP69K i jest odporny na mycie ciśnieniowe. Gwintowana obudowa na długości 50mm ułatwia montaż i regulację.

Wyłącznik BPF posiada 2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	1 Hz max
Długość przewodu	0,25 m
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-3, UL 508
Kategoria bezpieczeństwa	4
Kodowanie	RFID
Maks. prąd	24Vdc 0.2A
Materiał: obudowa	Poliester
Min. napięcie/prąd zestyku	10Vdc 1mA
MTTFd	1100a
Opcje wykonania	Kodowanie unikalne
PL	e acc. ISO13849-1
Podłączenie	Złącze M12, 8-pin

