

## ZAWIASOWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA HSM

351002

Wyłącznik zawiasowy HSM, kabel 10m, prawy



- Wymuszone otwarcie zestyków już przy 6 stopniach otwarcia osłony
- IP67 / IP69K
- Zestyki 3NC 1NO lub 2NC 2NO
- Wykonanie: metal



### OPIS PRODUKTU

Wyłączniki zawiasowe HSM zostały zaprojektowane do montażu na ruchomych osłonach na zawiasach w celu wykrycia położenia blokady. Wyłączniki zawiasowe, poza funkcją bezpieczeństwa, zapewniają też solidną funkcję zawiasową. Są one wykonane z metalu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>B10d</b>                                      | 1.5x10 <sup>6</sup> operacji przy obciążeniu 100mA        |
| <b>Długość przewodu</b>                          | 10 m                                                      |
| <b>Dopuszczenia</b>                              | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, IEC 60947-5-1 |
| <b>Kategoria użytkowania</b>                     | AC15 A300 3A                                              |
| <b>Maksymalna prędkość zbliżania/wycofywania</b> | 600 mm/s                                                  |
| <b>Materiał: obudowa</b>                         | Odlew z metalu                                            |
| <b>Montaż</b>                                    | 7 x M5                                                    |
| <b>MTTFd</b>                                     | 356 lat                                                   |
| <b>Napięcie znamionowe izolacji</b>              | 600V AC                                                   |

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)</b> | 2500V AC                                      |
| <b>Opcje wykonania</b>                                 | Prawy                                         |
| <b>PL</b>                                              | up to PLe acc. ISO13849-1                     |
| <b>Podłączenie</b>                                     | Kabel 10 m                                    |
| <b>Prąd termiczny (Ith)</b>                            | 10 A                                          |
| <b>Roczne użycie</b>                                   | 8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni |
| <b>SIL</b>                                             | up to SIL3 acc. EN62061                       |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                              | IP67, IP69K                                   |
| <b>Temperatura pracy</b>                               | -25°C +80°C                                   |
| <b>Wbudowana dioda LED</b>                             | Nie                                           |
| <b>Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem</b>    | Bezpiecznik zewnętrzny 10A (FF)               |
| <b>Zestyki</b>                                         | 3NC 1NO                                       |



