



WYŁĄCZNIKI BEZKONTAKTOWE RFID SPF

405102

Wyłącznik bezkontaktowy SPF-M-RFID 5M

- Zakres przełączania - 14 mm
- RFID - kodowanie
- Brak dedykowanego kontrolera
- Wskaźnik LED
- Kompaktowe wymiary



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik bezkontaktowy SPF z RFID wykonany z tworzywa sztucznego (poliester) o dużej tolerancji, który nadaje się do większości zastosowań.

Wyłącznik ten ma wytrzymałą obudowę o wymiarach 26 mm x 50 mm oraz standardowy rozstaw otworów do mocowania 22 mm i jest odporny na mycie ciśnieniowe. SPF z RFID posiada stopień ochrony IP69K.

Wyłącznik SPF z RFID posiada 2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	1 Hz max
Długość przewodu	5 m
Dopuszczenia	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-3, UL 508
Kategoria bezpieczeństwa	4
Kodowanie	RFID
Maks. prąd	24Vdc 0.2A
Materiał: obudowa	Poliester
Min. napięcie/prąd zestyku	10Vdc 1mA
Montaż	2 x M4
MTTFd	1100a
Opcje wykonania	Kodowanie standardowe

PL	e acc. ISO13849-1
Podłączenie	Kabel 5 m
Przekrój przewodu	0,25 mm ²
SIL	3 acc. IEC62061
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Strefa działania	8mm załączenie, 20mm wyłączenie
Temperatura pracy	-25°C ... +80°C
Typ kabla	PVC 8-żyłowy
Typ zestyku	2NC 1NO wyjścia półprzewodnikowe
Wbudowana dioda LED	Tak
Zalecany odstęp	5 mm
Zestyki	2NC 1NO



