

## UGB-NET PROFINET/PROFISAFE STAL NIERDZEWNA

529001

- PROFINET/PROFIsafe
- PLe/Kat 4 EN ISO 13849-1
- Unikalne kodowanie za pomocą RFID
- Siła ryglowania F1Max = 3000N



### OPIS PRODUKTU

Wyłącznik dostępny jest w wersji ze stali nierdewnej lub z metalu (malowanego na czerwono).

UGB-NET jest dostępny z dwoma rodzajami uchwytów: uchwyt obrotowy (klamka) lub uchwyt przesuwny.

Jest również dostępny z uchwytem (klamką) lub z dźwignią zwolnienia ucieczkowego. Zmniejsza to ryzyko zamknięcia operatora w niebezpiecznym obszarze.

Użytkownik końcowy wybiera przyciski, lampki, przełączniki.

Wbudowana diagnostyka LED ułatwia odczyt statusu.

Siła ryglowania F1Max wynosi 3000N.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>ATEX</b>	Nie
<b>Kategoria bezpieczeństwa</b>	4
<b>Kolor</b>	Srebrny
<b>Materiał obudowy</b>	Stal nierdzwenna
<b>Materiał: obudowa</b>	Stal nierdzwenna
<b>PL</b>	e/Kat4
<b>Siła ryglowania (F1Max)</b>	3000 N
<b>Standard</b>	ISO 13849-1, EN60947-5-3, ISO 14119
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65
<b>Temperatura pracy</b>	-25°C ... +40°C
<b>Zalecany odstęp</b>	5 mm
<b>Zasilanie diody LED</b>	24Vdc