

## WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY RFID MLZ-M

473002

Wyłącznik ryglujący MLZ-M, 10m kabel

- Odryglowanie elektryczne
- 3 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 4 x LED
- Siła ryglowania do 4000 N
- Wąska obudowa 30 mm x 145 mm



### OPIS PRODUKTU

MLZ-M jest wyłącznikiem ryglującym bezpieczeństwa o szerokości tylko 30 mm, w obudowie z odlewu metalu z polerowaną powierzchnią i o uniwersalnych możliwościach mocowania. Posiada on trzy kodowane punkty dostępu RFID oraz wyjścia OSSD dla połączeń szeregowych. Dzięki ultrakompaktowej konstrukcji wyłączniki te pasują do najwęższych profili osłon i nie wymagają płyt montażowych, co ułatwia montaż i konserwację. Wyłączniki MLZ-M to z jednej strony niewielki rozmiar, a z drugiej moc oraz wytrzymałość, dzięki imponującej sile trzymania 4000 N kiedy są zaryglowane. Kompaktowa konstrukcja rygla MLZ-M z dostępem dla wejścia aktywatora kluczowego z trzech stron pozwala na integrację z każdą osłoną maszyny. Elastyczny aktywator kluczowy oraz regulowany mechanizm główki ułatwiają działanie nawet przy niewspółosiowych osłonach.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Długość przewodu             | 10 m                |
| Ilość pozycji wejścia klucza | 3 szt               |
| Kodowanie                    | RFID                |
| Materiał: głowica            | Stal nierdzewna 316 |
| Materiał: obudowa            | Odlew z metalu      |
| Minimalny promień ruchu      | 175 mm              |
| Montaż                       | 3 x M5              |
| Napięcie zasilania           | 24V dc              |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>PL</b>                      | e acc. ISO13849-1 |
| <b>Podłączenie</b>             | Kabel 10 m        |
| <b>SIL</b>                     | 3 acc. EN62061    |
| <b>Siła ryglowania (F1Max)</b> | 4000 N            |
| <b>Stopień ochrony IP</b>      | IP67              |
| <b>Temperatura pracy</b>       | -25°C ... +55°C   |
| <b>Wbudowana dioda LED</b>     | Tak               |
| <b>Zestyki</b>                 | 2 x OSSD, PNP     |

