

WYŁĄCZNIK RYGLUJĄCY RFID HLZ

Siła ryglowania F1 Max 11000N

471001

Wyłącznik ryglujący HLZ, M20

- Odryglowanie elektryczne
- 3 pozycje wejścia klucza
- Wskaźnik 4 x LED
- Siła ryglowania do 11000 N
- Obudowa 44 mm x 177 mm



OPIS PRODUKTU

HLZ jest rodziną higienicznych wyłączników ryglujących bezpieczeństwa o szerokości 44 mm, w obudowie ze stali nierdzewnej 316 z polerowaną powierzchnią. Posiadają one trzy kodowane punkty dostępu RFID oraz wyjścia OSSD dla połączeń szeregowych. Wyłączniki HLZ to z jednej strony kompaktowy rozmiar, a z drugiej potężna moc oraz wytrzymałość, dzięki imponującej sile trzymania 11000 N kiedy są zaryglowane.

Konstrukcja rygla HLZ z dostępem dla wejścia aktywatora kluczowego z trzech stron pozwala na integrację z każdą osłoną maszyny. Elastyczny aktywator kluczowy ułatwia działanie nawet przy niewspółosiowych osłonach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywator	Klucz elastyczny SS
Częstotliwość przełączania	1 Hz
Dopuszczenia	ISO 14119, ISO 13849-1
Ilość pozycji wejścia klucza	3 szt
Materiał: głowica	Stal nierdzewna 316
Materiał: obudowa	Stal nierdzewna 316
Montaż	4 x M5
MTTFd	1100a
Napięcie zasilania	24V dc
PL	e acc. ISO13849-1
Podłączenie	M20 x 1,5
Ręczne odryglowanie	Odryglowanie boczne i na pokrywce
SIL	3 acc. EN62061
Siła ryglowania (F1Max)	11000 N
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K
Temperatura pracy	-25°C ... +40°C

Wbudowana dioda LED	Tak
Zestyki	2 x OSSD, PNP

