

## MODUŁ ROZSZERZENIA MSR132

440R-E23098

Moduł bezpieczeństwa MSR132EDP 24 V DC 2S

- Obudowa 22,5 mm
- 4 wyjścia bezpieczne NO
- 2 wyjścia sygnałowe NC
- Zaciski wyjmowane



### OPIS PRODUKTU

Niewielki moduł rozszerzenia aż o czterech wyjściach bezpiecznych i dwóch wyjściach sygnałowych z opóźnieniem czasowym do 4 s. Konieczne jest stosowanie MSR132 wraz z jednym z przekaźników MSR, ponieważ nie spełnia ona wymagań pod względem nadzorowania cyklicznego.

Używany

· W celu dostarczenia dodatkowych wyjść

Wskazywanie statusu

CH1 ● CH1 aktywowany


CH2 ● CH2 aktywowany

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Bezpiecznik wyjść      | 6 A                     |
| Czas wyłączenia        | 50 ms                   |
| Czas załączenia        | 100 ms                  |
| Dopuszczenia           | BG, CCC, CE, cULus, TÜV |
| Maks. napięcie styku   | 250 V AC/24 V DC        |
| Maks. prąd zestyku     | AC-15, 6 A, DC-13, 3 A  |
| Max. temperatura pracy | 55 °C                   |



Direkta utgångar



Tidsfördröjda utgångar

