

MODUŁ ROZSZERZENIA MSR132

440R-E23162

Moduł bezpieczeństwa MSR132EDP 24 V DC 4S

- Obudowa 22,5 mm
- 4 wyjścia bezpieczne NO
- 2 wyjścia sygnałowe NC
- Zaciski wyjmowane



OPIS PRODUKTU

Niewielki moduł rozszerzenia aż o czterech wyjściach bezpiecznych i dwóch wyjściach sygnałowych z opóźnieniem czasowym do 4 s. Konieczne jest stosowanie MSR132 wraz z jednym z przekaźników MSR, ponieważ nie spełnia ona wymagań pod względem nadzorowania cyklicznego.

Używany

· W celu dostarczenia dodatkowych wyjść

Wskazywanie statusu


CH1 ● CH1 aktywowany

CH2 ● CH2 aktywowany

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpiecznik wyjść	6 A
Czas wyłączenia	50 ms
Czas załączenia	100 ms
Dopuszczenia	BG, CCC, CE, cULus, TÜV
Maks. napięcie styku	250 V AC/24 V DC
Maks. prąd zestyku	AC-15, 6 A, DC-13, 3 A
Max. temperatura pracy	55 °C

Direkta utgångar



Tidsfördröjda utgångar

