

KONWERTERY LÜTZE

819001
 Konwerter DC/DC



- Napięcia wyjściowe: 5/12/15/24 V DC
- Moc wyjściowa: 15/25/36 W
- Sprawność >80%
- IP20




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50121-3-2:2016, EN 50124-1:2017, EN 50155:2017, EN 61373:1999, EN 61373:2010
Izolacja galwaniczna	Tak
Kategoria przepięciowa	II
Materiał obudowy	Aluminium
Moc wyjściowa	10 W
Montaż	TS 35/7,5
Napięcie wyjściowe	5.3 (±0.25) V DC
Napięcie zasilania	24-110 V DC
Pozycja instalacji	Wedle uznania
Prąd wyjściowy	2.1 A (<50 °C)/1.5 A (>50 °C) na kanał
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20
Waga	0.32 kg
Wskaźnik LED	Zielony
Wymiary	66x160x59 mm
Zakres napięcia zasilania	16.8-137.5 V DC
Zakres temperatury	-40...+70 (+85 10 min.)



Input



Output 1



Output 2

