

MODUŁ ZASILANIA LCOS-LUNA

780503.011.1

LCOS-LUNA power supply module passive, with power supply max. AC/DC 230 V, 11 slots, width: 282.5 mm, ready for connection

- na 5 lub 10 modułów prądowych
- Zasilanie maks. 100A (24VDC)
- Ethernet 802.3, 100 Base TX
- Montaż na szynie DIN
- Do 32 modułów kontrolnych na 1 bus coupler

OPIS PRODUKTU

LUNA — inteligentne sterowanie i monitoring obwodów 24 V w pojazdach szynowych

LUNA (LÜTZE Universal Network Adapter) - System modułowy, który umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie odbiorników 24 V poprzez Ethernet **TRDP** (Train Real-time Data Protocol). Dzięki temu elementy instalacji mogą być montowane również w trudno dostępnych miejscach, co zwiększa elastyczność projektowania systemów pokładowych. Dodatkowo ciągły monitoring prądów umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych awarii, a to pozwala na planowanie napraw w ramach konserwacji prewencyjnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, UPD1: 2015, UPD2: 2016, AMD1:2018, EN61000-6-2, EN61000-6-4, UL 61010-1
Kategoria przepięciowa	II
Materiał obudowy	PA6.6
Montaż	szyna DIN, Szyna TS35
Napięcie zasilania	Max. AC/DC 230 V
Pozycja instalacji	wertykalna, horyzontalna
Rodzaj połączenia	Wtykowe
Stopień ochrony IP	IP20
Waga	0.364 kg
Wymiary	282.5 mm × 110.0 mm × 47.0 mm
Zakres temperatury	-25 °C ... +55 °C