

KONWENTER DC-DC 600/24VDC, 20A

QTD20.241

Konwerter DC-DC 600/24VDC 20A

- Prąd wyjściowy: 20A
- Napięcie wyjściowe: 24VDC
- Napięcie wejściowe: 600VDC



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aktywny filtr (PFC)	Tak
Czas podtrzymania	Typ. 22 ms @ 600 V DC
Dopuszczalne napięcie tętnienia wejściowego	50 V pp
Dopuszczenia	CE, CSA, UL
Głębokość	127 mm
Maksymalne napięcie wyjściowe	28 V DC
Masa	0,89 kg
Materiał obudowy	Aluminium
Minimalne napięcie wyjściowe	24 V DC
Moc	480 W
MTBF (IEC 61709)	446000 h @ 24 V DC, 20 A, 40 °C
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania DC	600 V
Napięcie zasilania DC (max)	840 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	480 V DC

Opóźnienie startu	350 ms
Prąd rozruchowy	Typ. 1,6 A @ 600 V DC
Prąd wyjściowy	20 A
Redukcja mocy od +60 ° C do +70 ° C	12 W/°C
Rodzaj zacisków	Mocne połączenie sprężynowe
Seria	Dimension Q
Sprawność	95 %
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	65 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	60 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-25 °C
Tętnienia max.	100 mV pp
Type Power Supply	DC-DC
Wyjście przekaźnikowe DC-OK	Tak
Wysokość	124 mm
Żywotność	42000 h @ 24 V DC, 20 A, 40 °C



