

MODUŁ REDUNDANCYJNY 20A, SERIA DIMENSION

YRM2.DIODE

Moduł redundancyjny 2x10A/20A, zaciski śrubowe, z
DC OK

- Szerokość; 32mm
- Dwie diody
- Prąd wyjściowy: 20A



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX, CB, CE, CSA, CSA US, GL, UL
Głębokość	117 mm
Maksymalny prąd wejściowy / kanał	10 A
Masa	0,35 kg
Materiał obudowy	Aluminium
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania DC	24-48 V
Napięcie zasilania DC (max)	60 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	18 V DC
Prąd wyjściowy	20 A
Prąd wyjściowy max.	25 A
Seria	Dimension Y
Spadek napięcia na półprzewodniku	850 mV
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	32 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	70 °C

Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-40 °C
Type Power Supply	Cable Shield Clips
Wyjście przekaźnikowe DC-OK	Tak
Wysokość	124 mm

