

## WENTYLATOR WEWNĘTRZNY

EF100R5

Wentylator filtrujący 19 m<sup>3</sup>/h. 230 VAC

- Stopień ochrony IP54
- Wykonane z samogasnącego tworzywa
- Dostarczane wraz z filtrem
- Certyfikaty CE, EAC



### OPIS PRODUKTU

Wentylator filtrujący do wentylacji wymuszonej. Wentylatory filtrujące Eldon montowane są na zatrzaski, co skraca czas montażu. Otwierana pokrywa przednia pozwala na szybką i łatwą wymianę filtra. Regulowany kierunek przepływu powietrza oraz pozycja przełączania.

Przednia pokrywa filtra wentylatora wykonana jest metodą wtryskową z termoplastycznego tworzywa, samogasnącego UL94VO.

Stopień ochrony został określony na IP 54.

W zamawianym zestawie dostarczany jest wentylator wraz z filtrem.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2813_EF+EFA Air flow (m <sup>3</sup> /h)	12/14
4675_Unimpeded airflow (m <sup>3</sup> /h)	19/24
6029_Filtration efficiency (%)	>90
6493_Cut-out (mm)	92 x 92
6705_Power (W)	12/11
Bezpiecznik	6 A
Masa	0,55 kg
Mata filtrująca (EN779)	G4
Połączenie	kabel 310 mm
Poziom hałas	33 dB
Prąd	0,07 / 0,06 A
Trwałość użytkowa (40°C)	52500 h
Typ łożysk	tuleja
Typ połączenia	1

