

## PRZETWORNIK POZIOMU Z WYJŚCIEM POTENCJOMETRYCZNYM

Serie SLM1 i SLM2

SLM1FA300

Przetwornik Poziomu L=300 mm

- Materiały: rdzeń z mosiądzu i pływak z NBR
- Dystans czujnika: 15mm (SLM1) lub 10mm (SLM2)
- Wyjście potencjometryczne



### OPIS PRODUKTU

Przetwornik poziomy marki Eletrotec z wyjściem potencjometrycznym (min. 4000 Ohm).  
Inne konfiguracje z długością w zakresie 300-500 mm dostępne na życzenie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Długość                 | 300 mm              |
| Dystans czujnika        | 15 mm               |
| Materiał obudowy        | Mosiądz             |
| Materiał pływaka        | NBR                 |
| Materiał podłączenia    | Aluminium anodowane |
| Materiał uszczelnienia  | NBR                 |
| Max. ciśnienie          | 10 bar              |
| Max. temperatura medium | 80 °C               |
| Min. temperatura medium | -10 °C              |
| Podłączenie             | Kołnierz Ø52        |

SLM1 / SLM2 FA - TA - Low-level Level Sensors



|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Materials</b>             | Body: Brass Float: NBR Connection: anodized aluminum Seal: NBR |
| Sensor distance              | 15mm / 10mm (SLM2) - 10mm                                      |
| Connection                   | FA - Ø52 Range TA - Ø1 Lx4" thread                             |
| Output                       | Potentiometer (min. 4000Ohm)                                   |
| Signal connector             | ...                                                            |
| Power supply                 | PSI 0400129 - P029                                             |
| Temperature range            | -10°C ... +80°C                                                |
| Max pressure                 | 10 bar                                                         |
| Fluid specific weight        | 1.0                                                            |
| Fluid viscosity              | Max 100 cSt                                                    |
| Certifications and Approvals | ...                                                            |
| Size                         | Min length 300mm - Max length 1000mm                           |

SLM1 / SLM2 FA - TA - Low-level Level Sensors



|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Materials</b>             | Body: Brass Float: NBR Connection: anodized aluminum Seal: NBR |
| Sensor distance              | 15mm / 10mm (SLM2) - 10mm                                      |
| Connection                   | FA - Ø52 Range TA - Ø1 Lx4" thread                             |
| Output                       | Potentiometer (min. 4000Ohm)                                   |
| Signal connector             | ...                                                            |
| Power supply                 | PSI 0400129 - P029                                             |
| Temperature range            | -10°C ... +80°C                                                |
| Max pressure                 | 10 bar                                                         |
| Fluid specific weight        | 1.0                                                            |
| Fluid viscosity              | Max 100 cSt                                                    |
| Certifications and Approvals | ...                                                            |
| Size                         | Min length 300mm - Max length 1000mm                           |

