

PRZETWORNIK POZIOMU Z WYJŚCIEM POTENCJOMETRYCZNYM

Serie SLM1 i SLM2

SLM1FA500

Przetwornik Poziomu L=500 mm

- Materiały: rdzeń z mosiądzu i pływak z NBR
- Dystans czujnika: 15mm (SLM1) lub 10mm (SLM2)
- Wyjście potencjometryczne



OPIS PRODUKTU

Przetwornik poziomy marki Eletrotec z wyjściem potencjometrycznym (min. 4000 Ohm).
Inne konfiguracje z długością w zakresie 300-500 mm dostępne na życzenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	500 mm
Dystans czujnika	15 mm
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał pływaka	NBR
Materiał podłączenia	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. ciśnienie	10 bar
Max. temperatura medium	80 °C
Min. temperatura medium	-10 °C
Podłączenie	Kołnierz Ø52

SLM1 / SLM2 FA - TA - Low-level Level Sensors



Materials	Body: Brass Flange: NBR Connection: anodized aluminum Seal: NBR
Sensor distance	15mm / 10mm (SLM2) / 10mm
Connection	FA - Ø52 Range TA - Ø1 Lx4" thread
Output	Potentiometer (min. 4000Ohm)
Signal connector	...
Power supply	PSI 0400129 - P029
Temperature range	-10°C ... +80°C
Max pressure	10 bar
Fluid specific weight	1.0
Fluid viscosity	Max 100 cSt
Certifications and Approvals	...
Size	Min length 300mm - Max length 1000mm

SLM1 / SLM2 FA - TA - Low-level Level Sensors



Materials	Body: Brass Flange: NBR Connection: anodized aluminum Seal: NBR
Sensor distance	15mm / 10mm (SLM2) / 10mm
Connection	FA - Ø52 Range TA - Ø1 Lx4" thread
Output	Potentiometer (min. 4000Ohm)
Signal connector	...
Power supply	PSI 0400129 - P029
Temperature range	-10°C ... +80°C
Max pressure	10 bar
Fluid specific weight	1.0
Fluid viscosity	Max 100 cSt
Certifications and Approvals	...
Size	Min length 300mm - Max length 1000mm

