

CZUJNIK ZALANIA

SHV1

SHV1OUTC

Czujnik zalazania z terminalem wyjściowym typu otwarty kolektor

- Sygnalizacja przez diodę
- Długość elektrod pomiarowych: 50 mm
- Obudowa z poliamidu

OPIS PRODUKTU

Czujniki poziomu (czujniki zalania) składają się z metalowych elektrod czujnikowych i plastikowej głowicy zawierającej elektronikę. Podłączenie napięcia zasilania 24V DC AC, a także stan spoczynku wyjścia przełącznika lub tranzystora są wskazywane przez zieloną diodę LED. Stan awarii (utworzenie połączenia przewodzącego między elektrodami) jest wskazywany przez czerwoną diodę LED wewnątrz obudowy i zmianę stanu wyjściowego styku tranzystora lub przełącznika. Wybór wyjścia przełącznika odbywa się poprzez umieszczenie zworki na płytce drukowanej. Podstawowym materiałem obudowy głowicy jest poliamid.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czułość przełączania	Funkcja alarmu aktywna przy przewodności płynu powyżej 1 mS/m-1
Napięcie przełączania	do 24 V DC lub AC
Signal wyjściowy	Terminal wyjściowy typu otwarty kolektor
Stopień ochrony IP	IP65
Temperature range	0..80 / 0..100
Wskaźnik LED	czerwona dioda LED – stan alarmowy;