



M30 ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ -40 °C DO +100 °C

650.2907.013

IND M30 MF PNP NO T=100°C



OPIS PRODUKTU

Sn mm	Wymiary	Materiał	Napięcie zasilania	Często- tliwość	Min./max. obciążenie	LED	Typ	Rodzaj	Nr katalogowy
10.0	M30x1.5 	Niklowany mosiądz Do wbudowania	10-30 V DC	300 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2907.013
10.0	M30x1.5 	Niklowany mosiądz Do wbudowania	10-30 V DC	300 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2939.006

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	6502907013
LED	Tak
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Max. napięcie DC	30 V
Max. obciążenie	200 mA
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. napięcie DC	10 V
Min. temperatura pracy	-25 °C

Montaż	Płaski
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Rozmiar	M30
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wyjście	PNP NO
Zakres detekcji	10 mm

