

M18 ZWIĘKSZONY ZASIĘG DETEKCJI


650.2906.011

IND M18 MN PNP NO Sn=12mm L=35mm

- Sn=8.0-16.0 mm
- 2 metrowy kabel
- Złącze M12



OPIS PRODUKTU

Sn mm	Wymiary	Materiał	Napięcie zasilania	Często- tliwość	Min./max. obciążenie	LED	Typ	Rodzaj	Nr katalogowy
8.0	M18x1 	Niklowany mosiądz Do wbudowania	10-30 V DC	500 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2905.022
16.0	M18x1 	Niklowany mosiądz Wystający	10-30 V DC	200 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2906.018
8.0	M18x1 	Niklowany mosiądz Do wbudowania	10-30 V DC	500 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO	650.2940.005
16.0	M18x1 	Niklowany mosiądz Wystający	10-30 V DC	200 Hz	-/200 mA	4 LED	PNP	NO	650.2941.004
8.0	M18x1 	Niklowany mosiądz Do wbudowania	10-30 V DC	500 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2905.010
12.0	M18x1 	Niklowany mosiądz Wystający	10-30 V DC	200 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2906.011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	6502906011
LED	Tak
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Max. napięcie DC	60 V
Max. obciążenie	200 mA
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. napięcie DC	10 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Niezabudowany
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Rozmiar	M18
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wyjście	PNP, NO
Zakres detekcji	12 mm

