

## CZUJNIKI INDUKCYJNE M12 ZWIĘKSZONY ZAKRES DETEKCJI

IS-12-G2-03

M12, 4mm, płaskie, mosiądz, kr., PNP NC, kab.2m

- Sn = 4.0 - 8.0 mm
- Wyświetlacz LED
- Kabel lub złącze M12



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Czas reakcji            | 75 ms             |
| Długość przewodu        | 2000 mm           |
| Masa                    | 110 g             |
| Materiał obudowy        | Mosiądz niklowany |
| Max. temperatura pracy  | 70 °C             |
| Min. temperatura pracy  | -25 °C            |
| Montaż                  | Płaski            |
| Napięcie zasilania      | 10-30 V DC        |
| Podłączenie elektryczne | Kabel 2 m         |
| Prąd wyjściowy max.     | 0,2 A             |
| Rozmiar                 | M12               |
| Stopień ochrony IP      | IP67              |
| Typ czujnika            | Indukcyjny        |
| Wskaźnik LED            | Tak               |
| Wyjście                 | PNP, NC           |
| Zakres detekcji         | 4 mm              |

