

## CZUJNIKI INDUKCYJNE M30 ZWIĘKSZONY ZAKRES DETEKCJI

IS-30-H1-03

M30, 20mm, wystające, mosiądz, krótka, PNP NO,  
kab.2m

- Sn = 15.0 - 20.0 mm
- Wyświetlacz LED
- Kabel lub złącze M12



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Czas reakcji            | 75 ms             |
| Długość przewodu        | 2000 mm           |
| Masa                    | 210 g             |
| Materiał obudowy        | Mosiądz niklowany |
| Max. temperatura pracy  | 70 °C             |
| Min. temperatura pracy  | -25 °C            |
| Montaż                  | Wystający         |
| Napięcie zasilania      | 10-30 V DC        |
| Podłączenie elektryczne | Kabel 2 m         |
| Prąd wyjściowy max.     | 0,2 A             |
| Rozmiar                 | M30               |
| Stopień ochrony IP      | IP67              |
| Typ czujnika            | Indukcyjny        |
| Wskaźnik LED            | Tak               |
| Wyjście                 | PNP, NO           |
| Zakres detekcji         | 20 mm             |

