OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIKI INDUKCYJNE M12

Seria AM

AM6/AP-1A
Zabudowany 2 mm PNP NO Kabel PVC 2 m Długość 39,8 mm



- Sn = 2,0 - 8,0 mm
- Wskaźnik LED
- Standardowo kabel PVC 2 m, złącze M8/3 lub M12/4
- Obudowa z niklowanego mosiądzu lub ze stali nierdzewnej
- IP67

OPIS PRODUKTU

Rodzina czujników indukcyjnych w obudowie cylindrycznej M12 o długości od 39,8 mm do 74,8 mm. Zasięg 2 mm, 4 mm lub 8 mm. Wyjście sygnałowe PNP, NPN lub PNP/NPN w logice NO, NC lub NO/NC. Są też dostępne warianty z wyjściem analogowym. Standardowo wyprowadzenie kablowe PVC 2 m, złącze M8/3 lub złącze M12/4. Dostępne warianty specjalne z kablem PVC 3 m, PVC 3,5 m, PVC 5 m, PVC 10 m lub z ogonkiem PVC 200 mm ze złączem M12/4. Dostępne są też warianty specjalne ATEX.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Długość	39,8 mm
Funkcja wyjścia	NO
Masa	60 g
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Zabudowany
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Normy	CE UR
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	200 mA
Rozmiar	M12
Stopień ochrony IP	IP67

Typ czujnika	Indukcyjny
Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	PNP
Zakres detekcji	2 mm

