

## CZUJNIKI INDUKCYJNE M8

Seria AE

AE1/AN-2H

Czujnik ind. M8 Sn=2,5mm NPN NO złącze M12  
standardowa obudowa

- Sn = 1.5 - 4.0 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M8 lub M12



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz             |
| Masa                       | 20 g                |
| Materiał obudowy           | Mosiądz niklowany   |
| Max. temperatura pracy     | 70 °C               |
| Min. temperatura pracy     | -25 °C              |
| Montaż                     | Niezabudowany       |
| Napięcie zasilania         | 10-30 V DC          |
| Podłączenie elektryczne    | Złącze M12 4-pinowe |
| Prąd wyjściowy max.        | 200 mA              |
| Rozmiar                    | M8                  |
| Stopień ochrony IP         | IP67                |
| Typ czujnika               | Indukcyjny          |
| Wskaźnik LED               | Tak                 |
| Wyjście                    | NPN NO              |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Wymiary</b>         | M8 x 1 / L = 60 mm |
| <b>Zakres detekcji</b> | 2,5 mm             |