

## CZUJNIKI INDUKCYJNE M8

Seria AE

AE6/CP-4A

Czujnik ind. M8 Sn=4mm PNP NC kabel 2m krótka obudowa

- Sn = 1.5 - 4.0 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M8 lub M12



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz              |
| Masa                       | 45 g                 |
| Materiał obudowy           | Mosiądz niklowany    |
| Max. temperatura pracy     | 70 °C                |
| Min. temperatura pracy     | -25 °C               |
| Montaż                     | Wystający            |
| Napięcie zasilania         | 10-30 V DC           |
| Podłączenie elektryczne    | Kabel 2 m            |
| Prąd wyjściowy max.        | 200 mA               |
| Rozmiar                    | M8                   |
| Stopień ochrony IP         | IP67                 |
| Typ czujnika               | Indukcyjny           |
| Wskaźnik LED               | Tak                  |
| Wyjście                    | PNP NC               |
| Wymiary                    | M8 x 1 / L = 35,5 mm |
| Zakres detekcji            | 4 mm                 |

