OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

Seria AT

AT1/AN-1A
Zabudowany 10 mm NPN NO Kabel PVC 2 m Długość 60 mm



- Sn = 10,0 - 20,0 mm
- Wskaźnik LED
- Standardowo kabel PVC 2 m lub złącze M12/4
- Obudowa z niklowanego mosiądzu
- IP67

OPIS PRODUKTU

Rodzina czujników indukcyjnych w obudowie cylindrycznej M30 o długości od 44 mm do 80 mm. Zasięg 10 mm, 15 mm lub 20 mm. Wyjście sygnałowe PNP, NPN lub PNP/NPN w logice NO, NC lub NO/NC. Standardowo wyprowadzenie kablowe PVC 2 m lub złącze M12/4. Dostępne warianty specjalne z kablem PVC 3 m, PVC 5 m, PVC 10 m lub z ogonkiem PVC 200 mm ze złączem M12/4. Dostępne są też warianty specjalne ATEX.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość przełączania	200 Hz
Długość	60 mm
Funkcja wyjścia	NO
Masa	230 g
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany, PBT
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Zabudowany
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Normy	CE UR
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	400 mA
Rozmiar	M30
Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny

Wskaźnik LED	Tak
Wyjście	NPN
Zakres detekcji	10 mm

