

## CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

AT1/AN-4A

Czujnik ind. M30 Sn=20mm NPN NO kabel 2m  
standardowa obudowa

- Sn = 10.0 - 20.0 mm
- Wskaźnik LED
- Kabel lub złącze M12



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz                |
| Masa                       | 230 g                 |
| Materiał obudowy           | Mosiądz niklowany     |
| Max. temperatura pracy     | 70 °C                 |
| Min. temperatura pracy     | -25 °C                |
| Montaż                     | Wystający             |
| Napięcie zasilania         | 10-30 V DC            |
| Podłączenie elektryczne    | Kabel 2 m             |
| Prąd wyjściowy max.        | 400 mA                |
| Rozmiar                    | M30                   |
| Stopień ochrony IP         | IP67                  |
| Typ czujnika               | Indukcyjny            |
| Wskaźnik LED               | Tak                   |
| Wyjście                    | NPN NO                |
| Wymiary                    | M30 x 1,5 / L = 60 mm |
| Zakres detekcji            | 20 mm                 |

