

ŁADOWARKI AIRTRONIC

53 00 251

Wireless Charger – WLC-TM

- Napięcie zasilania 9-32 V DC
- Moc wyjściowa 5 W
- Obudowa z poliwęglanu UL94-V0
- Wskaźnik LED



OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna firmy AIRtronic WLC-TM do pojazdów szynowych. Montaż możliwy w otworze o średnicy 80.5 (+2) mm w płycie o grubości 19.5-50 mm.

Zaprojektowana do instalacji w blacie umożliwia pasażerom ładowanie bezprzewodowe swoich urządzeń w drodze. Zapewnie bezproblemowe ładowanie telefonów komórkowych w obudowach o grubości do 3 mm.

Wyposażona jest w wskaźnik LED informujący o przepływie energii oraz zdudowana z poliwęglanu UL94-V0 odpornego na uderzenia.

Spełnia wszystkie wymagane normy kolejowe, takie jak:

- EN50498,
- EN61373,
- EN50155,
- EN45545,
- EN50121-3-2,

oraz normy jakościowe:

- ISO7637-2,
- R118.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545, EN 50121-3-2, EN 50155, EN 61373
Materiał obudowy	UL94 V-0
Moc wyjściowa	5 W
Montaż	W otworze 80.5 (+2.0) mm w płaskiej powierzchni płyty o grubości 19.5-50 mm
Napięcie zasilania	9-32 V DC
Wskaźnik LED	Tak