

SERIA NXT-A-070

Przekładnia planetarna kątowna, fi 70 mm

NXT-A-070-2-25

Przekładnia planetarna katowa, fi 70 mm

- Moment startowy do 35 Nm
- Moment nominalny do 20 Nm
- Luz kątowny <8 arcmin
- Dostępne przełożenia od 3:1 do 100:1
- Stopień ochrony IP65



OPIS PRODUKTU

Seria przekładni planetarnych NXT została opracowana jako uzupełnienie doskonałej serii RE.

Dlaczego?

Wiemy, że każda aplikacja, w której wymagane jest zastosowanie przekładni planetarnej, ma inne wymagania techniczne i że standardowy produkt może tylko częściowo je spełnić lub co najwyżej stanowić pewien kompromis.

Z tego powodu firma SIBONI opracowała nową serię przekładni planetarnych o właściwościach innych niż modele serii RE. Przekładnie serii NXT charakteryzują się większą dynamiką pracy, są cichsze oraz można je łatwo i szybko sprzęgać ze wszystkimi standardowymi sprzęgłami. Są one dostępne w wersjach standardowej oraz precyzyjnej z kontrolowanym i powtarzalnym luzem kątowym.

Wysokie parametry pracy przekładni serii NXT zostały osiągnięte poprzez zastosowanie materiałów najwyższej jakości oraz najnowszych technik i narzędzi projektowania, symulacji, a także instrumentów pomiarowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ambient temperature	od -20 do +40
Luz kątowny	12 arcmin
Maksymalna prędkość wejściowa	4500 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	1500 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	1400 N
Masa	2,7 kg
Moment awaryjnego zatrzymania	70
Moment of inertia	0.39
Moment startowy	35
Nominalny moment	20
Poziom hałasu	73 dB
Prędkość wejściowa	3000 rpm
Przełożenie	25
Smarowanie	Dożywotne

Sprawność	91 %
Stopień ochrony IP	IP65
Sztywność na skręcanie	3 Nm/arcmin