

## SERIA NXR-080

Przekładnia planetarna, fi 85 mm

NXR-080-2-36

Przekładnia planetarna, fi 85 mm

- Moment startowy do 90 Nm
- Moment nominalny do 42 Nm
- Luz kątowy <8 arcmin
- Dostępne przełożenia od 3:1 do 100:1
- Stopień ochrony IP65



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ambient temperature               | od -20 do +40 |
| Luz kątowy                        | 12 arcmin     |
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 6000 rpm      |
| Maksymalne obciążenie osiowe      | 3000 N        |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 2500 N        |
| Masa                              | 4,7 kg        |
| Moment awaryjnego zatrzymania     | 180           |
| Moment of inertia                 | 1.2           |
| Moment startowy                   | 42            |
| Nominalny moment                  | 42            |
| Poziom hałasu                     | 70 dB         |
| Prędkość wejściowa                | 3400 rpm      |
| Przełożenie                       | 36            |
| Smarowanie                        | Dożywotne     |
| Sprawność                         | 94 %          |
| Stopień ochrony IP                | IP65          |
| Sztywność na skręcanie            | 7,5 Nm/arcmin |