

SERIA WPF ROZMIAR 40MM

Kątowa przekładnia planetarna o zębach prostych

WPF142LX-X-PX-X
Przekładnia planetarna katowa



- Obudowa 40mm
- Moment nominalny od 5 do 20 Nm
- Luz kątowy od 12 do 20 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 200 N, promieniowe do 220 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 95% 2 stopniowe 92%

OPIS PRODUKTU

Kątowe, ekonomiczne przekładnie planetarne NEWSTART zapewniają idealną równowagę między wydajnością a przystępną ceną, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań, w których ultra wysoka precyzja nie jest podstawowym wymaganiem. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, aby zapewnić niezawodną wydajność w konkurencyjnej cenie. Dzięki kompaktowej konstrukcji i solidnemu wykonaniu, przekładnie te zapewniają trwałość i wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1063_Backlash (arcmin)	12
2773_Max. acceleration torque (Nm)	1,8 x Nominalny moment
4954_Emergency brake torque (Nm)	3 x Nominalny moment
Maksymalna prędkość wejściowa	4000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	8000 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	3600 N
Masa	22 kg
Max. moment obrotowy	800
Min. moment obrotowy	210
Nominalna prędkość wejściowa	2000 rpm
Poziom hałasu	70 dB
Przełożenie	Od 3 do 80
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	95 %
Temperatura otoczenia	od -15°C do +90°C
Żywotność	20000 h