

## SERIA WPF ROZMIAR 40MM

Kątowa przekładnia planetarna o zębach prostych

WPF040L1-4-P2-S2  
Przekładnia planetarna

- Obudowa 40mm
- Moment nominalny od 5 do 20 Nm
- Luz kątowy od 12 do 20 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 200 N, promieniowe do 220 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 95% 2 stopniowe 92%



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Emergency brake torque            | 3 x Nominalny moment   |
| Maksymalna prędkość wejściowa     | 6000 rpm               |
| Maksymalne obciążenie osiowe      | 200 N                  |
| Maksymalne obciążenie promieniowe | 220 N                  |
| Masa                              | 1 kg                   |
| Max. acceleration torque          | 1,8 x Nominalny moment |
| Nominalna prędkość wejściowa      | 3000 rpm               |
| Nominalny moment                  | 20                     |
| Poziom hałasu                     | 60 dB                  |
| Przełożenie                       | 4                      |
| Smarowanie                        | Dożywotnie             |
| Sprawność                         | 95 %                   |
| Temperatura otoczenia             | od -15°C do +90°C      |
| Żywotność                         | 20000 h                |