

## SERIA ADR ROZMIAR 90MM

Kątowa przekładnia planetarna o zębach skośnych, z piastą



ADR090L2-50-P2-S2  
Przekładnia planetarna katowa

- Obudowa 90mm
- Moment nominalny od 105 do 165 Nm
- Luz kątowy od 3 do 7 arcmin
- Maksymalne obciążenie osiowe do 3500 N, promieniowe do 4500 N
- Sprawność dla 1 stopniowe = 95% 2 stopniowe 92%

### OPIS PRODUKTU

Precyzyjne, kołnierzowe przekładnie planetarne z helikalnymi kołami zębatymi, w wykonaniu kątowym. Całkowicie jednoczęściowy nośnik planetarny z łożyskami rolkowymi podpartymi na każdym końcu, charakteryzujący się dużą nośnością osiową. Są one najlepszym wyborem do zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania, a także płynnej pracy.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1191_Ambient temperature (°C)	od -15°C do +90°C
2773_Max. acceleration torque (Nm)	1,8 x Nominalny moment
4954_Emergency brake torque (Nm)	3 x Nominalny moment
Luz kątowy	11 arcmin
Maksymalna prędkość wejściowa	6000 rpm
Maksymalne obciążenie osiowe	3500 N
Maksymalne obciążenie promieniowe	4500 N
Masa	4,9 kg
Nominalna prędkość wejściowa	3000 rpm
Nominalny moment	160
Poziom hałasu	65 dB
Przełożenie	50:1
Smarowanie	Dożywotnie
Sprawność	92 %
Żywotność	20000 h